

WARTUNGSÜBERSICHT NORMALBETRIEB / ERSCHWERTE BEDINGUNGEN

Kilometer- und Zeitgrenzen gelten gemeinsam - maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

Intervall / Arbeit	NORMALBETRIEB	ERSCHWERTE BEDINGUNGEN
Erstservice	1.000 km	Bei überwiegendem Offroadbetrieb zusätzlich belastungsabhängig prüfen
Folgeservice	Alle 6.000 km beziehungsweise jährlich - maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin	Grundintervalle bleiben bestehen; belastungsabhängige Zusatzkontrollen verkürzen
Motoröl + Ölfilter	Bei 1.000 km und anschließend alle 6.000 km; SAE 15W-50, API SN+, JASO MA2; mit Filter 3,0 l	Ölstand und Ölzustand bei hoher thermischer oder mechanischer Belastung häufiger beurteilen
Antriebskette	Alle 500 km prüfen, einstellen und schmieren; Wartungskapitel: 25-35 mm (Datentabelle: 28-35 mm)	Nach Staub, Schlamm, Nässe oder Salz sofort reinigen, prüfen und schmieren
Luft-/Kraftstofffilter	Luftfilter bei 1.000/6.000 km prüfen/reinigen, bei 12.000/24.000 km ersetzen; Kraftstofffilter bei 12.000/24.000 km ersetzen	Luftfilter alle 1.000 km prüfen/reinigen und alle 6.000 km ersetzen
Ventilspiel	Alle 42.000 km prüfen und bei Bedarf einstellen	Bei außergewöhnlicher Beanspruchung zusätzlich nach Befund
Zündkerze	Bei 1.000/6.000 km prüfen, bei 12.000/24.000 km ersetzen; außerdem spätestens alle 2 Jahre	Bei erschwertem Betrieb zusätzlich nach Zustand prüfen
Flüssigkeiten	Bremsflüssigkeit und Gabelöl alle 2 Jahre; Kühlmittel bei 24.000 km oder spätestens alle 3 Jahre	Nach Schmutz-/Nässeinsatz Bremsen, Gabel und Kühlsystem zusätzlich kontrollieren
Zeit-/Altersgrenzen	Kraftstoffleitungen 4 Jahre; Reifen maximal 5 Jahre ab Herstellung	Beschädigte oder gealterte Teile unabhängig vom Termin sofort ersetzen
Nach 30.000 km	6.000-km-/Jahresrhythmus fortführen; Ventilservice bei 42.000 km separat beachten	Keine eigenständige Verlängerung der Intervalle

SRK 800: flüssigkeitsgekühlter 778-cm³-Reihenvierzylinder, Kettenantrieb, mechanische Kupplung und ABS.

Reifendruck kalt: vorne 230 ± 10 kPa, hinten 260 ± 10 kPa; Kettendurchhang 25-35 mm; Bremsflüssigkeit DOT 4.