

35.000-KM-ZYKLUS

Kühlmittelwechsel; einschließlich der fälligen 5.000-km-Arbeiten

Kunde: _____ Fahrgestellnummer: _____ Kennzeichen: _____ Auftrag: _____
 Datum: _____ km: _____ Mechaniker: _____ nächste Wartung: _____

WICHTIG: Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

- ☐ Motoröl und Ölfilter ersetzen; SAE 10W-40, API SN oder höher, JASO MA2; Füllmenge bei Filterwechsel 3,1 l
- ☐ Motorölstand korrigieren und Motor sowie Ölkreislauf auf Dichtheit prüfen
- ☐ Kupplung, Kupplungszug und Schaltung prüfen; Kupplungsspiel 2 mm, bei Bedarf einstellen oder ersetzen
- ☐ Leerlaufdrehzahl prüfen; Sollwert $1.300 \pm 130 \text{ min}^{-1}$, bei Bedarf einstellen
- ☐ Gasbetätigungssystem auf Funktion, Spiel und sichere Rückstellung prüfen; Drosselklappenkörper reinigen
- ☐ Luftfiltereinsatz reinigen; Gehäuse, Ansaugweg und Dichtflächen prüfen
- ☐ Zündkerzen BN8RTI prüfen, reinigen und einstellen; Elektrodenabstand 0,8-1,0 mm
- ☐ Batterie prüfen und bei Bedarf laden; Sicherungen/Leistungsschalter prüfen

- ☐ Aufhängungssystem auf Funktion, Spiel und Schäden prüfen
- ☐ Seilzüge auf Beschädigung, Knicke und korrekte Verlegung prüfen
- ☐ Auspuffanschluss und -dichtung auf Undichtheit und Schäden prüfen; nach Demontage Dichtung ersetzen
- ☐ Antriebskette auf Schäden, Verschleiß und schwergängige Glieder prüfen; reinigen und schmieren
- ☐ Kettendurchhang an mehreren Stellen prüfen und auf 30-40 mm einstellen; Hinterachsmutter 90 Nm
- ☐ Probefahrt sowie abschließende Funktions-, Sicherheits- und Dichtheitskontrolle durchführen
- ☐ Durchgeführte Arbeiten, Messwerte, Mängel und nächste Wartung dokumentieren
- ☐ Kühlmittel vollständig ersetzen; von CFMOTO empfohlenes OAT-Kühlmittel verwenden, Kühlsystem entlüften

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____ Mängel/Folgearbeiten: _____ Probefahrt km: _____ nächste Wartung: _____
 Mechaniker/Datum: _____ Endkontrolle/Datum: _____ ☐ frei ☐ nicht frei