

ZUSATZKONTROLLE: ERSCHWERTE BEDINGUNGEN

Bei Staub, Schlamm, Nässe, Salz, Kälte oder schlechten Straßenbedingungen

Kunde: _____ Fahrgestellnummer: _____ Kennzeichen: _____ Auftrag: _____

Datum: _____ km: _____ Mechaniker: _____ nächste Wartung: _____

WICHTIG: Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

☐ Luftfilter erstmals nach 500 km prüfen; danach alle 1.000 km reinigen oder ersetzen	☐ Gabel, Federbein, Schwinge und Lenkkopflager auf Spiel, Schäden und Undichtigkeiten prüfen
☐ Luftfiltergehäuse, Ansaugweg, Sammelschlauch und Dichtflächen reinigen und auf sicheren Sitz prüfen	☐ Scheibenbremsen vorne/hinten sowie ABS- beziehungsweise CBS-Komponenten gemäß Ausstattung auf Verschmutzung, Schäden und Funktion prüfen
☐ Antriebskette nach Staub-, Schlamm-, Nässe- oder Salzeinsatz reinigen, Durchhang prüfen und schmieren	☐ Reifen, Felgen, Radlager und Achsbefestigungen auf Schäden und festen Sitz prüfen
☐ Motorölstand und Ölzustand prüfen; Ölwechsel bei harter Beanspruchung einsatzabhängig vorziehen	☐ Rahmen, Motorbefestigungen, Haupt- und Seitenständer sowie Verkleidungsbefestigungen prüfen
☐ Kühler und Kühlluftwege von Staub, Schlamm und Fremdkörpern reinigen; Kühlsystem auf Dichtheit prüfen	☐ Elektrische Steckverbindungen, Leitungen und Schalter auf Feuchtigkeit, Scheuerstellen und festen Sitz prüfen
	☐ Probefahrt und abschließende Sicherheitskontrolle durchführen; Zusatzarbeiten dokumentieren

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____ Mängel/Folgearbeiten: _____ Probefahrt km: _____ nächste Wartung: _____

Mechaniker/Datum: _____ Endkontrolle/Datum: _____ ☐ frei ☐ nicht frei