

ZWISCHENWARTUNG: ZÜNDKERZEN

Nach 1.000 km, danach alle 5.000 km gemäß Betriebsanleitung

Kunde: _____ Fahrgestellnummer: _____ Kennzeichen: _____ Auftrag: _____
 Datum: _____ km: _____ Mechaniker: _____ nächste Wartung: _____

WICHTIG: Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

☐ Zündkerzenstecker, Leitungen und Anschlüsse auf Beschädigung und sicheren Sitz prüfen

☐ Zündkerzen NGK CR8E ausbauen und Zustand sowie Verbrennungsbild beurteilen

☐ Zündkerzen mit kleiner Drahtbürste oder geeignetem Zündkerzenreinigungsgerät reinigen

☐ Elektrodenabstand messen und auf 0,7-0,8 mm einstellen

☐ Zündkerzen bei Verschleiß, Beschädigung oder unzulässigem Zustand ersetzen

☐ Zündkerzen gerade von Hand ansetzen und mit 13 Nm festziehen

☐ Motorlauf und Dichtheit prüfen; Arbeiten und Befund dokumentieren

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____ Mängel/Folgearbeiten: _____ Probefahrt km: _____ nächste Wartung: _____
 Mechaniker/Datum: _____ Endkontrolle/Datum: _____ ☐ frei ☐ nicht frei