

QJMOTOR FORT 125 N - WARTUNG 20.000 KM

Hauptwartung bei 20.000 km | danach Intervallschema entsprechend wiederholen

FIN	KENNZEICHEN	KM-STAND	DATUM	AUFTRAG

OK	WARTUNGSPUNKT	ARBEITSUMFANG / BEFUND
☐	Kraftstoffleitung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Gasbetätigung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Luftfilter (Hinweis 2)	Ersetzen
☐	Zündkerze	Ersetzen
☐	Drosselklappe	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Bremsbelagverschleiß	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Bremssystem	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Antriebsriemen	Prüfen und nach Herstellervorgabe ersetzen (I, R)
☐	Bremslichtschalter	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Scheinwerfereinstellung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Aufhängungssystem	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Muttern, Bolzen, Befestigungselemente (Hinweis 3)	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Räder und Reifen (Hinweis 3)	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Lenkkopflager	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Hydraulikschlauch Vorderradbremse	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Bremsflüssigkeit Vorderradbremse	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen

HERSTELLERHINWEISE

- * Wartung durch Servicebetrieb; bei Eigenarbeit sind passende Werkzeuge, Wartungsdaten und die Anleitung erforderlich.
- ** Aus Sicherheitsgründen Wartung durch Servicebetrieb bzw. autorisierte Reparaturwerkstatt empfohlen.
- Feucht/staubig oder häufig unebener Untergrund: die betroffenen Wartungsintervalle deutlich verkürzen.

ABSCHLUSSKONTROLLE

[] Sicht-/Dichtheitskontrolle [] Bremsfunktion [] Beleuchtung/Hupe [] Probefahrt [] Fehlerspeicher/Warnanzeigen geprüft

Bemerkungen: _____ Mechaniker: _____ Unterschrift: _____