

5.000-KM-/6-MONATS-ZYKLUS

Nach der Einfahrzeit; je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird

Kunde: _____ Fahrgestellnummer: _____ Kennzeichen: _____ Auftrag: _____

Datum: _____ km: _____ Mechaniker: _____ nächste Wartung: _____

WICHTIG: Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

- ☐ Motoröl und Ölfilter ersetzen; SAE 10W-40, API SJ oder höher, JASO MA2; Füllmenge bei Filterwechsel 2,5 l
- ☐ ÖlgrobfILTER reinigen und auf Beschädigung prüfen
- ☐ Motorölstand korrigieren und Motor sowie Ölkreislauf auf Dichtheit prüfen
- ☐ Kupplung, Kupplungszug und Schaltung prüfen; Hebelleerweg 10-20 mm, bei Bedarf einstellen oder ersetzen
- ☐ Leerlaufdrehzahl prüfen; Sollwert $1.400 \pm 140 \text{ min}^{-1}$, bei Bedarf einstellen
- ☐ Gasbetätigungssystem auf Funktion, Spiel und sichere Rückstellung prüfen; Drosselklappenkörper reinigen
- ☐ Luftfiltereinsatz reinigen; Gehäuse, Ansaugweg und Dichtflächen prüfen
- ☐ Zündkerzen BN8RTI prüfen, reinigen und einstellen; Elektrodenabstand 0,8-1,0 mm
- ☐ Batterie prüfen und bei Bedarf laden; Sicherungen/Leistungsschalter prüfen

- ☐ Aufhängungssystem auf Funktion, Spiel und Schäden prüfen
- ☐ Radspeichen auf festen Sitz und gleichmäßige Spannung prüfen; bei Bedarf einstellen
- ☐ Seilzüge auf Beschädigung, Knicke und korrekte Verlegung prüfen
- ☐ Auspuffanschluss und -dichtung auf Undichtheit und Schäden prüfen; nach Demontage Dichtung ersetzen
- ☐ Antriebskette auf Schäden, Verschleiß und schwergängige Glieder prüfen; reinigen und schmieren
- ☐ Kettendurchhang an mehreren Stellen prüfen und auf 30-40 mm einstellen; Hinterachsmutter 105-110 Nm
- ☐ Probefahrt sowie abschließende Funktions-, Sicherheits- und Dichtheitskontrolle durchführen
- ☐ Durchgeführte Arbeiten, Messwerte, Mängel und nächste Wartung dokumentieren

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____ Mängel/Folgearbeiten: _____ Probefahrt km: _____ nächste Wartung: _____

Mechaniker/Datum: _____ Endkontrolle/Datum: _____ ☐ frei ☐ nicht frei