

KETTENSPIANUNG: ALLE 1.000 KM

Zusätzlich vor längeren Fahrten und nach starker Beanspruchung prüfen

Kunde: _____ Fahrgestellnummer: _____ Kennzeichen: _____ Auftrag: _____

Datum: _____ km: _____ Mechaniker: _____ nächste Wartung: _____

WICHTIG: Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

☐ Fahrzeug unbelastet auf waagerechtem Untergrund mit Seitenstütze abstellen und Getriebe in Leerlauf schalten

☐ Kette an mehreren Stellen durch Drehen des Hinterrades messen

☐ Abstand bei nach oben gedrückter Kette zum tiefsten Punkt der Schwinge: höchstens 30 mm

☐ Abstand bei nach unten gezogener Kette zum tiefsten Punkt der Schwinge: höchstens 50 mm

☐ Bei Abweichung Kettenspanner links und rechts gleichmäßig einstellen und Markierungen abgleichen

☐ Hinterachsmutter mit 90 Nm anziehen; Sicherungsmuttern und Achsbefestigung kontrollieren

☐ Arbeiten, Messwert und nächste Fälligkeit dokumentieren

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____ Mängel/Folgearbeiten: _____ Probefahrt km: _____ nächste Wartung: _____

Mechaniker/Datum: _____ Endkontrolle/Datum: _____ ☐ frei ☐ nicht frei