

25.000-KM-ZYKLUS

Windschildprüfung; einschließlich der fälligen 5.000-km-Arbeiten

Kunde: _____ Fahrgestellnummer: _____ Kennzeichen: _____ Auftrag: _____

Datum: _____ km: _____ Mechaniker: _____ nächste Wartung: _____

WICHTIG: Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

- ☐ Motoröl und Ölfilter ersetzen; SAE 10W-40, API SJ oder höher, JASO MA2; Motorölfüllmenge 2,4 l
- ☐ Ölsieb reinigen; magnetische Ablassschraube säubern und Dichtring ersetzen
- ☐ Motorölstand korrigieren und Motor sowie Ölkreislauf auf Dichtheit prüfen
- ☐ Kupplung, Kupplungszug und Schaltung prüfen; Kupplungsspiel 2 mm, bei Bedarf einstellen oder ersetzen
- ☐ Leerlaufdrehzahl prüfen; Sollwert $1.450 \pm 145 \text{ min}^{-1}$, bei Bedarf Diagnose beziehungsweise Kalibrierung durchführen
- ☐ Gasbetätigungssystem auf Funktion, Spiel und sichere Rückstellung prüfen; Drosselklappenkörper reinigen

- ☐ Luftfiltereinsatz reinigen; Gehäuse, Ansaugweg und Dichtflächen prüfen
- ☐ Zündkerzen CR8EI prüfen, reinigen und einstellen; Elektrodenabstand 0,7-0,9 mm
- ☐ Batterie prüfen und bei Bedarf laden; Sicherungen/Leistungsschalter prüfen
- ☐ Aufhängungssystem auf Funktion, Spiel und Schäden prüfen
- ☐ Radspeichen vorne und hinten auf festen Sitz, Beschädigung und gleichmäßige Spannung prüfen; bei Bedarf einstellen
- ☐ Seilzüge auf Beschädigung, Knicke und korrekte Verlegung prüfen
- ☐ Auspuffanschluss und -dichtung auf Undichtheit und Schäden prüfen; nach Demontage Dichtung ersetzen

- ☐ Zutreffende technische Mitteilungen sowie Steuergeräte- und Tacho-Updates prüfen und durchführen
- ☐ Antriebskette auf Schäden, Verschleiß und schwergängige Glieder prüfen; reinigen und schmieren
- ☐ Kettendurchhang an mehreren Stellen prüfen und auf 30-40 mm einstellen; Achsbefestigung und Sicherung prüfen
- ☐ Probefahrt sowie abschließende Funktions-, Sicherheits- und Dichtheitskontrolle durchführen
- ☐ Durchgeführte Arbeiten, Messwerte, Mängel und nächste Wartung dokumentieren
- ☐ Windschild und Verstellmechanismus auf festen Sitz, Schäden und übermäßiges Spiel prüfen; bei Bedarf Halter beziehungsweise Verstellung ersetzen

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____ Mängel/Folgearbeiten: _____ Probefahrt km: _____ nächste Wartung: _____

Mechaniker/Datum: _____ Endkontrolle/Datum: _____ ☐ frei ☐ nicht frei