

ZWISCHENWARTUNG: ZÜNDKERZE

Nach 1.000 km, danach alle 4.000 km reinigen; alle 8.000 km ersetzen

Kunde: _____
 Fahrgestellnummer: _____
 Kennzeichen: _____
 Auftrag: _____

Datum: _____
 km: _____
 Mechaniker: _____
 nächste Wartung: _____

WICHTIG: Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

☐ Zündkerzenstecker und Leitung auf Beschädigung und sicheren Sitz prüfen	☐ Elektrodenabstand messen und auf 0,7-0,8 mm einstellen
☐ Zündkerze NGK CR8E ausbauen und Verbrennungsbild sowie Isolator auf Ablagerungen oder Risse prüfen	☐ Zündkerze bei erreichtem 8.000-km-Wechselintervall oder unzulässigem Zustand ersetzen
☐ Kohlerückstände mit kleiner Drahtbürste oder geeignetem Zündkerzenreiniger entfernen	☐ Zündkerze gerade einsetzen und ohne Überdrehen nach Herstellervorgabe festziehen
	☐ Motorlauf prüfen und ausgeführte Arbeiten dokumentieren

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____
 Mängel/Folgearbeiten: _____
 Probefahrt km: _____
 nächste Wartung: _____

Mechaniker/Datum: _____
 Endkontrolle/Datum: _____
 ☐ frei
 ☐ nicht frei