

WARTUNGSÜBERSICHT NORMALBETRIEB / ERSCHWERTE BEDINGUNGEN

Kilometer- und Zeitgrenzen gelten gemeinsam - maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

Intervall / Arbeit	NORMALBETRIEB	ERSCHWERTE BEDINGUNGEN
Erstservice	1.000 km oder 6 Monate	Keine abweichende Frist; bei erschwertem Betrieb Zusatzkontrollen beachten
Folgeservice	6.000 km / 12 Monate; 12.000 km / 24 Monate; 18.000 km / 36 Monate; 24.000 km / 48 Monate; 30.000 km / 60 Monate	Grundintervalle bleiben verbindlich; Zusatzkontrollen richten sich nach der tatsächlichen Belastung
Motoröl + Filter + Sieb	Bei jedem Service; vollsynthetisch API SN, SAE 15W-50; mit Filter laut Füllmengentabelle 2,9 l, im Wartungstext 3,0 l	Ölstand nach dem Wechsel exakt am Schauglas kontrollieren
Antriebskette	Bei jedem Service prüfen, Durchhang 28-35 mm einstellen, reinigen und schmieren; bei 24.000 km nach Befund ersetzen	Nach Staub-, Schlamm-, Nässe- oder Salzeinsatz zusätzlich reinigen, prüfen und schmieren
Luftfilter	6.000/18.000/30.000 km prüfen/reinigen; 12.000/24.000 km ersetzen	Erstmals nach 500 km prüfen; danach alle 1.000 km reinigen oder bei Bedarf ersetzen
Kupplung	Hydraulische Kupplung und Flüssigkeitsstand bei jedem Service prüfen; Kupplungsflüssigkeit DOT 4 alle 24 Monate ersetzen	Bei hoher Last oder häufigem Stadtbetrieb zusätzlich auf Funktion und Dichtheit prüfen
Ventilspiel	Bei 12.000 und 24.000 km prüfen/einstellen	Kein festes abweichendes Zahlenintervall genannt
Zündkerzen	Bei 12.000 km prüfen; bei 24.000 km prüfen und bei Bedarf ersetzen	Bei erschwertem Betrieb zusätzlich nach Zustand
Bremsen / Kühlung	Scheibenbremsen und ABS bei jedem Service; Brems-, Kupplungsflüssigkeit und Kühlmittel alle 24 Monate	Nach Schmutz- oder Nässeinsatz zusätzlich kontrollieren
Nach 30.000 km	Weiteren Wartungstermin nach der dann gültigen Herstellervorgabe festlegen	Keine eigenständige Verlängerung oder Hochrechnung der Intervalle

SRK 921 RR: flüssigkeitsgeköhlter 921-cm³-Reihenvierzylinder mit Kettenantrieb, hydraulischer Kupplung und ABS.

Reifendruck laut BDA widersprüchlich: Datentabelle 220 ±10/250 ±10 kPa, Wartungskapitel 230/230 kPa; Fahrzeugaufkleber beachten.