

QJMOTOR FORT 125 N - WARTUNGSÜBERSICHT

Herstellerintervalle | I = prüfen/reinigen/einstellen, ggf. schmieren oder ersetzen | R = ersetzen

WARTUNGSPUNKT	1.000 km	5.000 km	10.000 km	15.000 km	20.000 km
Kraftstoffleitung	I	I	I	I	I
Gasbetätigung	I	I	I	I	I
Luftfilter (Hinweis 2)	-	-	R	-	R
Zündkerze	I	I	R	I	R
Drosselklappe	-	I	I	I	I
Motoröl	R	alle 3.000 km: R	alle 3.000 km: R	alle 3.000 km: R	alle 3.000 km: R
Bremsbelagverschleiß	-	I	I	I	I
Bremssystem	I	I	I	I	I
* Antriebsriemen	-	-	I, R	-	I, R
Bremslichtschalter	-	I	I	I	I
** Scheinwerfereinstellung	-	I	I	I	I
* Kupplungsschuhverschleiß	-	-	I	-	-
* Aufhängungssystem	-	I	I	I	I
** Muttern, Bolzen, Befestigungselemente (Hinweis 3)	I	-	I	-	I
** Räder und Reifen (Hinweis 3)	-	I	-	I	I
** Lenkkopflager	I	-	-	I	I
* Hydraulikschlauch Vorderradbremse	I	I	I	I	I

ZUSÄTZLICHE ZEIT- UND EINSATZVORGABEN

- Motoröl: bei 1.000 km ersetzen, danach jeweils nach weiteren 3.000 km (z. B. 4.000 / 7.000 / 10.000 km).
- Hydraulikschlauch der Vorderradbremse: zusätzlich alle 4 Jahre ersetzen. Bremsflüssigkeit vorn: zusätzlich alle 2 Jahre ersetzen.
- Hinweis 2: Bei feuchtem/staubigem Einsatz Luftfilterintervalle verkürzen; erste Wartung bis 500 km, danach Reinigung/Wäsche alle 1.000 km.
- Hinweis 3: Bei häufigem Einsatz auf unebenem Untergrund Räder/Reifen, Befestigungen und Lenkkopflager häufiger warten.
- Nach 20.000 km wird das Intervallschema entsprechend wiederholt.

QJMOTOR FORT 125 N - WARTUNG 1.000 KM

Einfahrwartung bei 1.000 km | Checkliste gemäß deutschem Herstellerwartungsplan

FIN	KENNZEICHEN	KM-STAND	DATUM	AUFTRAG

OK	WARTUNGSPUNKT	ARBEITSUMFANG / BEFUND
☐	Kraftstoffleitung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Gasbetätigung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Zündkerze	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Motoröl	Ersetzen
☐	Bremssystem	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Muttern, Bolzen, Befestigungselemente (Hinweis 3)	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Lenkkopflager	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Hydraulikschlauch Vorderradbremse	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Bremsflüssigkeit Vorderradbremse	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen

HERSTELLERHINWEISE

- * Wartung durch Servicebetrieb; bei Eigenarbeit sind passende Werkzeuge, Wartungsdaten und die Anleitung erforderlich.
- ** Aus Sicherheitsgründen Wartung durch Servicebetrieb bzw. autorisierte Reparaturwerkstatt empfohlen.
- Feucht/staubig oder häufig unebener Untergrund: die betroffenen Wartungsintervalle deutlich verkürzen.

ABSCHLUSSKONTROLLE

[] Sicht-/Dichtheitskontrolle [] Bremsfunktion [] Beleuchtung/Hupe [] Probefahrt [] Fehlerspeicher/Warnanzeigen geprüft

Bemerkungen: Mechaniker: Unterschrift:

QJMOTOR FORT 125 N - WARTUNG 5.000 KM

Hauptwartung bei 5.000 km | Checkliste gemäß deutschem Herstellerwartungsplan

FIN

KENNZEICHEN

KM-STAND

DATUM

AUFTRAG

OK	WARTUNGSPUNKT	ARBEITSUMFANG / BEFUND
☐	Kraftstoffleitung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Gasbetätigung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Zündkerze	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Drosselklappe	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Bremsbelagverschleiß	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Bremssystem	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Bremslichtschalter	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Scheinwerfereinstellung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Aufhängungssystem	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Räder und Reifen (Hinweis 3)	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Hydraulikschlauch Vorderradbremse	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Bremsflüssigkeit Vorderradbremse	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen

HERSTELLERHINWEISE

- * Wartung durch Servicebetrieb; bei Eigenarbeit sind passende Werkzeuge, Wartungsdaten und die Anleitung erforderlich.
- ** Aus Sicherheitsgründen Wartung durch Servicebetrieb bzw. autorisierte Reparaturwerkstatt empfohlen.
- Feucht/staubig oder häufig unebener Untergrund: die betroffenen Wartungsintervalle deutlich verkürzen.

ABSCHLUSSKONTROLLE

[] Sicht-/Dichtheitskontrolle [] Bremsfunktion [] Beleuchtung/Hupe [] Probefahrt [] Fehlerspeicher/Warnanzeigen geprüft

Bemerkungen: Mechaniker: Unterschrift:

QJMOTOR FORT 125 N - WARTUNG 10.000 KM

Hauptwartung bei 10.000 km | einschließlich fälligem Motoröl-Folgeintervall

FIN	KENNZEICHEN	KM-STAND	DATUM	AUFTRAG

OK	WARTUNGSPUNKT	ARBEITSUMFANG / BEFUND
☐	Kraftstoffleitung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Gasbetätigung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Luftfilter (Hinweis 2)	Ersetzen
☐	Zündkerze	Ersetzen
☐	Drosselklappe	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Bremsbelagverschleiß	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Bremssystem	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Antriebsriemen	Prüfen und nach Herstellervorgabe ersetzen (l, R)
☐	Bremslichtschalter	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Scheinwerfereinstellung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Kupplungsschuhverschleiß	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Aufhängungssystem	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Muttern, Bolzen, Befestigungselemente (Hinweis 3)	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Hydraulikschlauch Vorderradbremse	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Bremsflüssigkeit Vorderradbremse	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Motoröl	Ersetzen - 3.000-km-Folgeintervall nach der Einfahrt

HERSTELLERHINWEISE

- * Wartung durch Servicebetrieb; bei Eigenarbeit sind passende Werkzeuge, Wartungsdaten und die Anleitung erforderlich.
- ** Aus Sicherheitsgründen Wartung durch Servicebetrieb bzw. autorisierte Reparaturwerkstatt empfohlen.
- Feucht/staubig oder häufig unebener Untergrund: die betroffenen Wartungsintervalle deutlich verkürzen.

ABSCHLUSSKONTROLLE

[] Sicht-/Dichtheitskontrolle [] Bremsfunktion [] Beleuchtung/Hupe [] Probefahrt [] Fehlerspeicher/Warnanzeigen geprüft

Bemerkungen: Mechaniker: Unterschrift:

FIN	KENNZEICHEN	KM-STAND	DATUM	AUFTRAG
_____	_____	_____	_____	_____

OK	WARTUNGSPUNKT	ARBEITSUMFANG / BEFUND
☐	Kraftstoffleitung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Gasbetätigung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Zündkerze	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Drosselklappe	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Bremsbelagverschleiß	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Bremssystem	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Bremslichtschalter	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Scheinwerfereinstellung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Aufhängungssystem	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Räder und Reifen (Hinweis 3)	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Lenkkopflager	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Hydraulikschlauch Vorderradbremse	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Bremsflüssigkeit Vorderradbremse	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen

HERSTELLERHINWEISE

* Wartung durch Servicebetrieb; bei Eigenarbeit sind passende Werkzeuge, Wartungsdaten und die Anleitung erforderlich.

** Aus Sicherheitsgründen Wartung durch Servicebetrieb bzw. autorisierte Reparaturwerkstatt empfohlen.

Feucht/staubig oder häufig unebener Untergrund: die betroffenen Wartungsintervalle deutlich verkürzen.

ABSCHLUSSKONTROLLE
[] Sicht-/Dichtheitskontrolle [] Bremsfunktion [] Beleuchtung/Hupe [] Probefahrt [] Fehlerspeicher/Warnanzeigen geprüft
Bemerkungen: _____ Mechaniker: _____ Unterschrift: _____

QJMOTOR FORT 125 N - WARTUNG 20.000 KM

Hauptwartung bei 20.000 km | danach Intervallschema entsprechend wiederholen

FIN

KENNZEICHEN

KM-STAND

DATUM

AUFTRAG

OK	WARTUNGSPUNKT	ARBEITSUMFANG / BEFUND
☐	Kraftstoffleitung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Gasbetätigung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Luftfilter (Hinweis 2)	Ersetzen
☐	Zündkerze	Ersetzen
☐	Drosselklappe	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Bremsbelagverschleiß	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	Bremssystem	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Antriebsriemen	Prüfen und nach Herstellervorgabe ersetzen (I, R)
☐	Bremslichtschalter	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Scheinwerfereinstellung	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Aufhängungssystem	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Muttern, Bolzen, Befestigungselemente (Hinweis 3)	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Räder und Reifen (Hinweis 3)	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	** Lenkkopflager	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Hydraulikschlauch Vorderradbremse	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen
☐	* Bremsflüssigkeit Vorderradbremse	Prüfen / reinigen / einstellen; ggf. schmieren oder ersetzen

HERSTELLERHINWEISE

- * Wartung durch Servicebetrieb; bei Eigenarbeit sind passende Werkzeuge, Wartungsdaten und die Anleitung erforderlich.
- ** Aus Sicherheitsgründen Wartung durch Servicebetrieb bzw. autorisierte Reparaturwerkstatt empfohlen.
- Feucht/staubig oder häufig unebener Untergrund: die betroffenen Wartungsintervalle deutlich verkürzen.

ABSCHLUSSKONTROLLE

[] Sicht-/Dichtheitskontrolle [] Bremsfunktion [] Beleuchtung/Hupe [] Probefahrt [] Fehlerspeicher/Warnanzeigen geprüft

Bemerkungen: _____ Mechaniker: _____ Unterschrift: _____

QJMOTOR FORT 125 N - MOTORÖLSERVICE

Zusatzintervall: nach der Einfahrtwartung jeweils alle weiteren 3.000 km

FIN	KENNZEICHEN	KM-STAND	DATUM	AUFTRAG

OK	WARTUNGSPUNKT	ARBEITSUMFANG / BEFUND
☐	Motoröl	Vollständig ersetzen; vorgeschriebene Ölsorte und Füllmenge laut Bedienungsanleitung verwenden
☐	Ölablass / Dichtflächen	Auf Beschädigung, Undichtigkeit und korrekten Sitz prüfen
☐	Ölstand	Nach Befüllung und Probelauf auf korrekten Stand prüfen; nicht überfüllen
☐	Motor / Fahrzeugunterseite	Abschließende Dichtheits- und Sichtkontrolle durchführen
☐	Nächsten Ölservice dokumentieren	Jeweils weitere 3.000 km nach der vorherigen Ölwartung

HERSTELLERHINWEISE

* Wartung durch Servicebetrieb; bei Eigenarbeit sind passende Werkzeuge, Wartungsdaten und die Anleitung erforderlich.
** Aus Sicherheitsgründen Wartung durch Servicebetrieb bzw. autorisierte Reparaturwerkstatt empfohlen.
Feucht/staubig oder häufig unebener Untergrund: die betroffenen Wartungsintervalle deutlich verkürzen.

ABSCHLUSSKONTROLLE

[] Sicht-/Dichtheitskontrolle [] Bremsfunktion [] Beleuchtung/Hupe [] Probefahrt [] Fehlerspeicher/Warnanzeigen geprüft
Bemerkungen: _____ Mechaniker: _____ Unterschrift: _____