



MOTOR

Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor mit 2 Ein- und 2 Auslassventilen.

Bohrung	52,4 mm
Hub	57,9 mm
Hubraum	125 cm ³
Verdichtungsverhältnis	12,2 : 1
Kraftstoff	Bleifreies Benzin, RON/ROZ min. 95
Einspritzungsart	EFI (Elektronische Einspritzung)
Zündung	ECU (Elektronische Zündanlage)
Maximale Leistung	10,8 kW @ 8.750 min ⁻¹
Maximales Drehmoment	12,0 Nm @ 7000 min ⁻¹
Leistungsgewicht	0,08 kW/kg
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Starter	Elektrostarter
Standgeräusch	88 dB(A) @ 4.375 min ⁻¹
Fahrgeräusch	77 dB(A)

KRAFTÜBERTRAGUNG

Kupplungstyp	Fliehkraftkupplung
Getriebe	3-Gang Automatikgetriebe (CVT)

FAHRWERK

Rahmentyp	Stahlrohrrahmen
Vordere Aufhängung	Teleskopfedergabel
Tauchrohrdurchmesser	40 mm
Druck- und Zugstufe der Dämpfung	nicht einstellbar
Lenkkopfwinkel	28,3°
Hinterere Aufhängung	Schwinge mit zwei Federbeinen
Federvorspannung	einstellbar
Druck- und Zugstufe der Dämpfung	nicht einstellbar
Schwingentyp	Triebetsatzschwinge

BREMSSYSTEM

Sicherheitssystem	ABS
Vordere Bremsscheibe	1 Bremsscheibe, gelocht, Ø 240 mm
Vorderer Bremssattel	2 - Kolben-Bremssattel
Hinterere Bremsscheibe	1 Bremsscheibe, gelocht, Ø 220 mm
Hinterer Bremssattel	2 - Kolben-Bremssattel

RÄDER

Vorderer Felgentyp	Leichtmetallguss
Vordere Felgengröße	2.50 x 14
Vordere Reifengröße	110/80-14
Hinterer Felgentyp	Leichtmetallguss
Hinterere Felgengröße	3.50 x 13
Hinterere Reifengröße	130/70-13

ABMESSUNGEN

Länge	1.945 mm
Breite	765 mm
Höhe	1.230 mm
Radstand	1.335 mm
Sitzhöhe	~ 810 mm
Bodenfreiheit	~ 210 mm

GEWICHTE

Eigengewicht fahrbereit	138 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	110 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	218 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	328 kg
Höchstzulässige Zuladung	190 kg

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	99 km/h
Kraftstofftankinhalt	8 L
Kraftstoffverbrauch	~ 2,3 L/100 km
Reichweite	~ 340 km
CO ₂ -Emissionen	52 g/km
Abgasnorm	Euro 5+
Steigfähigkeit	36,4 %
Anzahl der Sitzplätze	2

FUNKTIONEN

LED-Scheinwerfer; Kleine LED-Blinker; LED-Rücklicht; TFT-Display;

ZULASSUNGSOPTIONEN

Fahrzeugklasse	L3e-A1
Homologationsnummer	e13*168/2013*01741*03
Type	TAT
Variante	0
Version	5