

ZWISCHENWARTUNG: ANTRIEBSKETTE

Alle 500 km sowie nach Regen-, Schlamm- oder Offroadfahrten

Kunde: _____
 Fahrgestellnummer: _____
 Kennzeichen: _____
 Auftrag: _____

Datum: _____
 km: _____
 Mechaniker: _____
 nächste Wartung: _____

WICHTIG: Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

☐ Antriebskette auf Verschleiß, Rost, beschädigte oder festsitzende Glieder prüfen	☐ Achse, Kettenspanner und Befestigungen auf sicheren Sitz prüfen
☐ Kettendurchhang an mehreren Stellen messen; Sollwert 25-35 mm gemäß Wartungskapitel (Datentabelle abweichend: 28-35 mm)	☐ Antriebskette mit geeignetem Kettenreiniger reinigen und anschließend schmieren
☐ Kettendurchhang bei Bedarf einstellen und Hinterrad korrekt ausrichten	☐ Nach Probefahrt Durchhang, Lauf und Befestigungen abschließend prüfen
☐ Kettenräder und Kettenführung auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen	☐ Messwert und ausgeführte Arbeiten dokumentieren

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____
 Mängel/Folgearbeiten: _____
 Probefahrt km: _____
 nächste Wartung: _____

Mechaniker/Datum: _____
 Endkontrolle/Datum: _____
 ☐ frei
 ☐ nicht frei