

15.000-KM-/12-MONATS-HAUPTWARTUNG

Einschließlich der fälligen 5.000-km-Arbeiten; Zeitfrist beachten

Kunde: _____ Fahrgestellnummer: _____ Kennzeichen: _____ Auftrag: _____

Datum: _____ km: _____ Mechaniker: _____ nächste Wartung: _____

WICHTIG: Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

☐ Batteriezustand, Spannung, Pole und Befestigung prüfen; Pole reinigen und Batterie bei Bedarf laden	☐ Durchgeführte Arbeiten, Messwerte, Mängel und nächste Wartung dokumentieren	☐ Gasbetätigungssystem auf Funktion, Spiel und sichere Rückstellung prüfen; Drosselklappenkörper reinigen
☐ Sicherungen und Leistungsschalter prüfen; defekte Bauteile fachgerecht ersetzen	☐ Motoröl und Ölfilter ersetzen; SAE 10W-50, API SJ oder höher, JASO T903 MA2; Füllmenge mit Filter 2,8 l	☐ Luftfiltereinsatz ersetzen; Luftfiltergehäuse, Ansaugweg und Dichtflächen reinigen und prüfen
☐ Fahrwerk auf Funktion, Spiel, Beschädigung und ungewöhnliche Geräusche prüfen	☐ Ölsieb, Ölablassschraube und Magnet reinigen; O-Ring erneuern, Ablassschraube mit 20 Nm anziehen	☐ Kühlmittelzustand und Kühlsystem prüfen; bei Bedarf korrigieren oder instand setzen
☐ Kabel und Seilzüge auf Beschädigung, Knicke, Scheuerstellen und korrekte Verlegung prüfen	☐ Motorölstand korrigieren und Motor sowie Ölkreislauf auf Dichtheit prüfen	☐ Auspuffanlage und Anschlussteile auf Dichtheit, Beschädigung und sicheren Sitz prüfen
☐ Antriebskette auf Schäden, Verschleiß und schwergängige Glieder prüfen; reinigen und schmieren	☐ Kupplung, Kupplungszug und Schaltung prüfen; Kupplungshebelspiel 5-10 mm, bei Bedarf einstellen	☐ Radspeichen auf festen Sitz, Beschädigung und gleichmäßige Spannung prüfen; bei Bedarf einstellen
☐ Kettenspannung prüfen; Sollwert 30-40 mm, bei Bedarf einstellen	☐ Leerlaufdrehzahl prüfen; Sollwert $1.610 \pm 160 \text{ min}^{-1}$, bei Bedarf Diagnose beziehungsweise Kalibrierung durchführen	☐ Zutreffende technische Mitteilungen sowie Steuergeräte- und Tacho-Updates prüfen und durchführen
☐ Probefahrt sowie abschließende Funktions-, Sicherheits- und Dichtheitskontrolle durchführen		

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____ Mängel/Folgearbeiten: _____ Probefahrt km: _____ nächste Wartung: _____

Mechaniker/Datum: _____ Endkontrolle/Datum: _____ ☐ frei ☐ nicht frei