

5.000-KM-/6-MONATS-ZYKLUS

Nach der Einfahrzeit; je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird

Kunde: _____ Fahrgestellnummer: _____ Kennzeichen: _____ Auftrag: _____
 Datum: _____ km: _____ Mechaniker: _____ nächste Wartung: _____

WICHTIG: Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

☐ Motoröl und Ölfilter ersetzen; SAE 10W-40, API SJ oder höher, JASO MA2; Füllmenge bei Filterwechsel 2,5 l	☐ Aufhängungssystem auf Funktion, Spiel und Schäden prüfen
☐ Motorölstand korrigieren und Motor sowie Ölkreislauf auf Dichtheit prüfen	☐ Seilzüge auf Beschädigung, Knicke und korrekte Verlegung prüfen
☐ Kupplung, Kupplungszug und Schaltung prüfen; Kupplungsspiel 2 mm, bei Bedarf einstellen oder ersetzen	☐ Auspuffanschluss und -dichtung auf Undichtheit und Schäden prüfen; nach Demontage Dichtung ersetzen
☐ Leerlaufdrehzahl prüfen und bei Bedarf einstellen	☐ Antriebsriemen auf Spannung und Schäden prüfen; 71 ± 2 Hz mit Kontaktmessgerät bzw. 68 ± 2 Hz berührungslos
☐ Gasbetätigungssystem auf Funktion, Spiel und sichere Rückstellung prüfen; Drosselklappenkörper reinigen	☐ Riemenscheiben und Motorabtriebsscheibe auf Verschleiß, Schäden und korrekte Ausrichtung prüfen
☐ Luftfiltereinsatz reinigen; Gehäuse, Ansaugweg und Dichtflächen prüfen	☐ Probefahrt sowie abschließende Funktions-, Sicherheits- und Dichtheitskontrolle durchführen
☐ Zündkerzen BN8RTI prüfen, reinigen und einstellen; Elektrodenabstand 0,8-1,0 mm	☐ Durchgeführte Arbeiten, Messwerte, Mängel und nächste Wartung dokumentieren
☐ Batterie prüfen und bei Bedarf laden; Sicherungen/Leistungsschalter prüfen	

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____ Mängel/Folgearbeiten: _____ Probefahrt km: _____ nächste Wartung: _____
 Mechaniker/Datum: _____ Endkontrolle/Datum: _____ ☐ frei ☐ nicht frei