

10.000-KM-/12-MONATS-ZYKLUS

Einschließlich der fälligen 5.000-km-/6-Monats-Arbeiten

Kunde: _____ Fahrgestellnummer: _____ Kennzeichen: _____ Auftrag: _____

Datum: _____ km: _____ Mechaniker: _____ nächste Wartung: _____

WICHTIG: Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

☐ Batteriezustand, Spannung, Pole und Befestigung prüfen; Pole reinigen und Batterie bei Bedarf laden
☐ Sicherungen und Leistungsschalter prüfen; defekte Bauteile fachgerecht ersetzen
☐ Fahrwerk auf Funktion, Spiel, Beschädigung und ungewöhnliche Geräusche prüfen
☐ Seilzüge auf Beschädigung, Knickstellen, korrekte Verlegung und Einstellung prüfen
☐ Auspuffdichtung und Anschlussteile auf Dichtheit und Beschädigung prüfen; bei Bedarf ersetzen
☐ Reifen kalt prüfen: vorne 240 ± 15 kPa, hinten 240 ± 15 kPa; Schäden, Profil, Ventile und TPMS kontrollieren

☐ Probefahrt sowie abschließende Funktions-, Sicherheits- und Dichtheitskontrolle durchführen
☐ Durchgeführte Arbeiten, Messwerte, Mängel und nächste Wartung dokumentieren
☐ Funktionen der elektrischen Bauteile, Beleuchtung, Schalter und Kontrollleuchten prüfen
☐ Felgen, Speichen und Radlager auf Schäden, Verschleiß, Geräusche, Spiel, Rundlauf und festen Sitz prüfen
☐ Bremsanlage, Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne/hinten prüfen; Scheiben mindestens 4,5 mm, Beläge mindestens 1,3 mm
☐ Bremsflüssigkeitsstand, Bremsschläuche und Anschlüsse auf Dichtheit, Schäden und korrekte Verlegung prüfen
☐ Bremshebel und Bremspedal auf Funktion und Spiel prüfen

☐ Vorderradgabel und Hinterradstoßdämpfer auf Funktion, Schäden und Undichtigkeit prüfen
☐ Lenkkopflager auf Spiel und Leichtgängigkeit prüfen; bei Bedarf warten oder ersetzen
☐ Kühlmittelstand, Frostschutz, Kühlerlüfter und Kühlmittelschläuche prüfen; System 1.700 ml, Behälter 240 ml
☐ Kette, Ritzel, Kettenrad und Kettenschutz auf Verschleiß und Schäden prüfen; 18 Glieder höchstens 288 mm
☐ Kettenspannung prüfen: oben höchstens 30 mm, nach unten gezogen höchstens 50 mm; bei Bedarf einstellen
☐ Diagnosestecker mit DSCAN/PDA auslesen; bewegliche Teile schmieren, Schrauben und Muttern auf Festsitz prüfen
☐ Rohre, Kanäle und Schläuche auf Risse, Dichtheit und korrekte Verlegung prüfen

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____ Mängel/Folgearbeiten: _____ Probefahrt km: _____ nächste Wartung: _____

Mechaniker/Datum: _____ Endkontrolle/Datum: _____ ☐ frei ☐ nicht frei