

5.000-KM-/6-MONATS-ZYKLUS

Nach der Einfahrzeit; je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird

Kunde: _____ Fahrgestellnummer: _____ Kennzeichen: _____ Auftrag: _____

Datum: _____ km: _____ Mechaniker: _____ nächste Wartung: _____

WICHTIG: Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

☐ Motoröl und Ölfilter ersetzen; SAE 10W-40, API SF oder höher, JASO MA2; Füllmenge bei Filterwechsel 1,1 l	☐ Batterie prüfen und bei Bedarf laden; Sicherungen/Leistungsschalter prüfen
☐ Motorölstand korrigieren und Motor sowie Ölkreislauf auf Dichtheit prüfen	☐ Aufhängungssystem auf Funktion, Spiel und Schäden prüfen
☐ Kupplung, Kupplungszug und Schaltung prüfen; Kupplungsspiel 2 mm, bei Bedarf einstellen oder ersetzen	☐ Seilzüge auf Beschädigung, Knicke und korrekte Verlegung prüfen
☐ Leerlaufdrehzahl prüfen; Sollwert $1.800 \pm 180 \text{ min}^{-1}$, bei Bedarf einstellen	☐ Auspuffanschluss und -dichtung auf Undichtheit und Schäden prüfen; nach Demontage Dichtung ersetzen
☐ Gasbetätigungssystem auf Funktion, Spiel und sichere Rückstellung prüfen; Drosselklappenkörper reinigen	☐ Antriebskette prüfen, reinigen, schmieren und auf 20-30 mm einstellen; nach Regen sofort prüfen
☐ Luftfiltereinsatz reinigen; Gehäuse, Ansaugweg und Dichtflächen prüfen	☐ Probefahrt sowie abschließende Funktions-, Sicherheits- und Dichtheitskontrolle durchführen
☐ Zündkerze NGK PMR9B prüfen, reinigen und einstellen; Elektrodenabstand 0,6-0,7 mm	☐ Durchgeführte Arbeiten, Messwerte, Mängel und nächste Wartung dokumentieren

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____ Mängel/Folgearbeiten: _____ Probefahrt km: _____ nächste Wartung: _____

Mechaniker/Datum: _____ Endkontrolle/Datum: _____ ☐ frei ☐ nicht frei