

ZUSATZKONTROLLE: HARTE/RENNÄHNLICHE NUTZUNG

Ergänzende Werkstattkontrolle; einsatzabhängig ohne festes Zahlenintervall

Kunde: _____ Fahrgestellnummer: _____ Kennzeichen: _____ Auftrag: _____

Datum: _____ km: _____ Mechaniker: _____ nächste Wartung: _____

WICHTIG: Kilometer- und Zeitintervalle gelten unabhängig voneinander; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.
Bei harter oder rennähnlicher Nutzung Luftfilter, Motoröl, Kette und Bremsen einsatzabhängig häufiger warten.

DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

☐ Luftfilterelement nach Staub-, stark verschmutztem oder rennähnlichem Einsatz prüfen und bei Bedarf ersetzen	☐ Antriebskette reinigen und schmieren; zusätzlich nach Reinigung, Regenfahrt und harter/rennähnlicher Nutzung	☐ Drehmoment prüfen: Auspuffkrümmer/Verbindungen, Bremssättel und hinterer Bremszylinder
☐ Luftfiltergehäuse und Dichtflächen reinigen; korrekten Sitz und Abdichtung des Filterelements prüfen	☐ Bremsanlage, Bremsbeläge und Bremsscheiben nach harter oder rennähnlicher Nutzung auf Schäden, Überhitzung und Verschleiß prüfen	☐ Drehmoment prüfen: Schalthebel/Schaltgestänge, Fußbremshebel und Bremsleitungs-Hohlschrauben
☐ Öl-Ablass-/Sammelschlauch des Luftfilters prüfen und bei Flüssigkeit entleeren	☐ Reifen, Felgen, Speichen, Radlager und Achsbefestigungen auf Schäden und festen Sitz prüfen	☐ Drehmoment prüfen: Einspritzleiste, Benzinpumpe, Bremsscheiben und ABS-Sensorringe
☐ Luftfilter-Entlüftungsschlauch auf Knicke, Quetschungen und Verschmutzung prüfen und bei Bedarf reinigen	☐ Unterfahrschutz, Rahmenunterzüge, Motorschutz und Motorbefestigungen auf Schäden und festen Sitz prüfen	☐ Lenkung, Seitenständer, Gasgriff, Kupplung und Bedienelemente auf sichere Funktion prüfen
☐ Motorölstand, Ölzustand und Motor auf Undichtigkeiten prüfen; bei sehr harter Beanspruchung Ölwechsel vorziehen	☐ Federung, Gabel, Federbein, Schwingenlager und Umlenkung auf Schäden, Spiel und Dichtheit prüfen	☐ Beleuchtung, Bremslicht, Blinker, Kennzeichenleuchte, Hupe, Instrument und Warnleuchten prüfen
☐ Antriebskette und Kettenräder auf Schäden, Verschleiß, Rost und schwergängige Glieder prüfen	☐ Drehmoment prüfen: Vorder-/Hinterachsmutter, Gabelbrücken-Klemmungen und Lenkschaftmutter	☐ Motoröl- und Kühlmittelstand sowie Fahrzeug auf Kraftstoff-, Öl-, Kühlmittel- und Bremsflüssigkeitslecks prüfen
☐ Kettendurchhang unbelastet auf dem Seitenständer prüfen/einstellen: 30-45 mm	☐ Drehmoment prüfen: Nutmutter Lenkkopflager, Lenkerklemmböcke und Antriebsritzel-Sicherungsmutter	☐ Probefahrt und anschließende Dichtheits-/Sicherheitskontrolle durchführen
	☐ Drehmoment prüfen: Motorhalteschrauben, Federbein oben/unten und Rahmenunterzüge	☐ Durchgeführte Arbeiten, Messwerte, Mängel und nächste Wartung vollständig dokumentieren

MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: _____ Mängel/Folgearbeiten: _____ Probefahrt km: _____ nächste Wartung: _____

Mechaniker/Datum: _____ Endkontrolle/Datum: _____ ☐ frei ☐ nicht frei