

## EINFABRKONTROLLE: 1.000 KM

Verbindliches Einfahrintervall gemäß deutscher Betriebsanleitung

Kunde: \_\_\_\_\_ Fahrgestellnummer: \_\_\_\_\_ Kennzeichen: \_\_\_\_\_ Auftrag: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_ km: \_\_\_\_\_ Mechaniker: \_\_\_\_\_ nächste Wartung: \_\_\_\_\_

**WICHTIG:** Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

### DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Motoröl und Ölfilter ersetzen; SAE 10W-50, API SJ oder höher, JASO T903 MA2; Füllmenge mit Filter 2,8 l | <input type="checkbox"/> Reifenzustand und Reifenluftdruck prüfen; kalt vorne 240 kPa, hinten 280 kPa                                     | <input type="checkbox"/> Antriebskette reinigen und schmieren; Kettenräder und Kettenschutz prüfen                   |
| <input type="checkbox"/> Ölsieb, Ölablassschraube und Magnet reinigen; O-Ring erneuern, Ablassschraube mit 20 Nm anziehen        | <input type="checkbox"/> Felgen, Speichen und Radlager auf Schäden, Spiel und festen Sitz prüfen                                          | <input type="checkbox"/> Kettenspannung prüfen: oben höchstens 30 mm, nach unten gezogen höchstens 50 mm             |
| <input type="checkbox"/> Motorölstand korrigieren und Motor sowie Ölkreislauf auf Dichtheit prüfen                               | <input type="checkbox"/> Gabel und Federbein auf Funktion, Beschädigungen und Undichtigkeiten prüfen                                      | <input type="checkbox"/> Hinterachsmutter nach Einstellung mit 90 Nm anziehen                                        |
| <input type="checkbox"/> Leerlaufdrehzahl prüfen; Sollwert $1.610 \pm 160 \text{ min}^{-1}$ ; Gasbetätigungssystem prüfen        | <input type="checkbox"/> Elektronisches Fahrwerk (ISS), Sensorik, Leitungen, Steckverbindungen, Dämpfungs- und Vorspannverstellung prüfen | <input type="checkbox"/> Kabel und Seilzüge auf Schäden, Knickstellen und richtige Einstellung prüfen                |
| <input type="checkbox"/> Batteriezustand, Anschlüsse und Befestigung prüfen; elektrische Bauteile und Sicherungen prüfen         | <input type="checkbox"/> Kühlmittelstand und Kühlsystem prüfen; System 1.300 ml, Behälter 180 ml                                          | <input type="checkbox"/> Bewegliche Teile schmieren; Schrauben und Muttern auf festen Sitz prüfen                    |
| <input type="checkbox"/> Bremsscheiben, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeitsstand vorne/hinten prüfen                               | <input type="checkbox"/> Kühlerlüfter und Kühlmittelschläuche auf Funktion, Dichtheit und Schäden prüfen                                  | <input type="checkbox"/> Diagnosestecker mit DSCAN/PDA auslesen; technische Mitteilungen und Updates durchführen     |
| <input type="checkbox"/> Bremsschläuche und Anschlüsse auf Dichtheit und Schäden prüfen; Bremshebelspiel kontrollieren           | <input type="checkbox"/> Lenkkopflager auf Spiel und Leichtgängigkeit prüfen und schmieren                                                | <input type="checkbox"/> Probefahrt sowie abschließende Funktions-, Sicherheits- und Dichtheitskontrolle durchführen |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Durchgeführte Arbeiten, Messwerte, Mängel und nächste Wartung dokumentieren                 |

### MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: \_\_\_\_\_ Mängel/Folgearbeiten: \_\_\_\_\_ Probefahrt km: \_\_\_\_\_ nächste Wartung: \_\_\_\_\_  
 Mechaniker/Datum: \_\_\_\_\_ Endkontrolle/Datum: \_\_\_\_\_ ☐ frei ☐ nicht frei