

## OFF-ROAD-ZUSATZKONTROLLE

Ergänzende Werkstattkontrolle bei Staub, Schlamm, Nässe oder harter Beanspruchung

Kunde: \_\_\_\_\_ Fahrgestellnummer: \_\_\_\_\_ Kennzeichen: \_\_\_\_\_ Auftrag: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ km: \_\_\_\_\_ Mechaniker: \_\_\_\_\_ nächste Wartung: \_\_\_\_\_

**WICHTIG:** Kilometer- und Zeitfristen gelten gemeinsam; maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

### DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGS- UND PRÜFPUNKTE

- ☐ Luftfilter erstmals nach 500 km prüfen; danach alle 1.000 km reinigen oder ersetzen
- ☐ Luftfiltergehäuse, Ansaugweg und Dichtflächen reinigen und auf sicheren, staubdichten Sitz prüfen
- ☐ Antriebskette möglichst vor jeder Fahrt sowie nach Gelände-, Regen- und Wascheinsatz prüfen, reinigen, einstellen und schmieren
- ☐ Motorölstand und Ölzustand prüfen; Ölwechsel bei harter Beanspruchung einsatzabhängig vorziehen
- ☐ Kühler und Kühlrippen von Schlamm, Staub und Fremdkörpern reinigen; Kühlsystem auf Dichtheit prüfen
- ☐ Gabel, Federbein, Schwingen- und Lenkkopflager auf Spiel, Schäden und Undichtigkeiten prüfen

- ☐ Bremsbeläge, Bremsscheiben, Bremssättel und ABS-Sensoren auf Verschmutzung und Schäden prüfen/reinigen
- ☐ Reifen, Felgen, Speichen, Radlager und Achsbefestigungen auf Schäden und festen Sitz prüfen
- ☐ Unterfahrschutz, Rahmen, Motorbefestigungen, Fußrasten und Seitenständer auf Schäden und festen Sitz prüfen
- ☐ Elektrische Steckverbindungen, Leitungen und Schalter auf Feuchtigkeit, Scheuerstellen und festen Sitz prüfen
- ☐ Probefahrt und abschließende Sicherheitskontrolle durchführen; Zusatzarbeiten dokumentieren

### MESSWERTE · MÄNGEL · FREIGABE

Messwerte: \_\_\_\_\_ Mängel/Folgearbeiten: \_\_\_\_\_ Probefahrt km: \_\_\_\_\_ nächste Wartung: \_\_\_\_\_

Mechaniker/Datum: \_\_\_\_\_ Endkontrolle/Datum: \_\_\_\_\_ ☐ frei ☐ nicht frei