

WARTUNGSÜBERSICHT NORMALBETRIEB / ERSCHWERTE BEDINGUNGEN

Kilometer- und Zeitgrenzen gelten gemeinsam - maßgeblich ist der zuerst erreichte Termin.

Intervall / Arbeit	NORMALBETRIEB	ERSCHWERTE BEDINGUNGEN
Erstservice	1.000 km oder 6 Monate	Kein abweichendes festes Intervall in der Betriebsanleitung genannt
Folgeservice	6.000 km / 12 Monate; 12.000 km / 24 Monate; 18.000 km / 36 Monate; 24.000 km / 48 Monate; 30.000 km / 60 Monate	Grundintervalle bleiben verbindlich; Zusatzkontrollen richten sich nach der tatsächlichen Belastung
Motoröl + Filter + Sieb	Bei jedem Service; API SN/JASO MA2, SAE 15W-50 oder 10W-50; mit Filter 3,5 l	Ölstand und Zustand bei hoher thermischer oder mechanischer Belastung zusätzlich beurteilen
Antriebsriemen	Bei jedem Service prüfen und Spannung messen: neu 67-73 Hz, eingelaufen 63-67 Hz; bei 24.000 km prüfen/bei Bedarf ersetzen	Bei schlechten Straßen sowie häufigem starkem Beschleunigen/Bremsen Prüfintervalle verkürzen
Luftfilter	6.000/18.000/30.000 km prüfen/reinigen/bei Bedarf ersetzen; 12.000/24.000 km ersetzen	Erste Kontrolle nach 500 km, danach alle 1.000 km reinigen oder bei Bedarf ersetzen
Kupplung / Schaltung	Mechanische Seilzugkupplung und Schaltung bei jedem Service prüfen/einstellen; Hebelspiel 2-3 mm	Bei hoher Last, häufigem Stadtbetrieb oder Auffälligkeiten zusätzlich prüfen
Ventilspiel	Bei 12.000 und 24.000 km prüfen/einstellen	Kein festes abweichendes Zahlenintervall genannt
Zündkerzen	Bei 12.000 km prüfen/bei Bedarf ersetzen; bei 24.000 km prüfen und ersetzen	Bei erschwertem Betrieb zusätzlich nach Zustand
Bremsen / Kühlung	Scheibenbremsen und ABS bei jedem Service; Bremsflüssigkeit und Kühlmittel alle 24 Monate	Nach Schmutz- oder Nässeinsatz zusätzlich kontrollieren
Nach 30.000 km	Tätigkeiten fortlaufend in identischen Abständen wiederholen	Grundintervalle nicht eigenständig verlängern

SRV 600 V4: flüssigkeitsgekühlter 561,1-cm³-V4 mit 6-Gang-Schaltgetriebe, Gates-Zahnriemen, ABS, TCS und RDKS.

Reifendruck kalt: vorne 220 ± 10 kPa, hinten 250 ± 10 kPa; Bremsflüssigkeit DOT 4.